



OFFICINA
ROVERS

650-1000 M/P

ROVERS



MADE IN ITALY

MONTACARICHI
HOISTS





1. Dispositivo antistrappo cavo alimentazione
Anti-theft power supply cable

2. Passerella per il montaggio
Mounting footbridge

3. Terza porta di accesso alla cesta
Third door for the cage access

4. Traliccio triangolare
Triangular Pylon

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza max
 Dimensioni cesta
 Dimensioni cesta a richiesta
 Altezza elemento verticale
 Peso elemento verticale
 Portata massima*
 Ancoraggi ogni
 Peso cesta + peso gruppo motore
 + peso basamento
 Tensione trifase**
 Potenza motore
 Velocità di salita
 Freno paracadute ad arresto progressivo

*Vedere manuale d'uso

**Possibilità di doppia alimentazione 220 V/380 V

TECHNICAL FEATURES

Max height
 Cage dimension
 Cage dimension optional
 Mast section height
 Vertical mast weight
 Max load capacity*
 Anchors distance
 Cage weight + motor group weight
 + base unit weight
 Power supply **
 Motor power
 Lifting Speed
 Centrifugal safety brake

*See instruction manual

** Dual-fuel supply option 220V/380V

RGEKO 650 - 1000 M/P

100 mt
 1.50x1.30 mt
 1.80x1.30 mt
 1.5 mt
 50 kg
 650/1000 kg*
 6 mt
 830 kg max
 380 V**
 3/4 kw
 fino a 12 mt/min
 presente - able

ACCESSORI FUNZIONALI:

- Kit lamiere anti arrampicamento sul traliccio per mt. 3
- Kit da trasporto in cantiere con ruote e timone

FUNCTIONAL ACCESSORIES:

- Anti-climbing kit on mast, 3 meter (antitheft)
- Kit for transport to the yard, with wheels and drawbar

Officina Rovers S.r.l.s. si riserva di apportare modifiche costruttive, ove ritenga necessario, senza alcun preavviso - Officina Rovers S.r.l.s. reserves the right to make constructive changes, if it deems necessary, without prior notice.